

Super Lube®



多目的グリース 450ml ジャバラ

Super Lube® Multipurpose Grease



SUPER LUBEの核となるグリースで、多種多様なグリースに適合する事を目標に進化し続けてきたグリースです。通常の汎用グリースと違い、各分野で高性能を発揮するので、粘度を合わせるだけで市場のほとんどのグリースに適合します。

★多目的グリース ジャバラ アメリカ生産開始しました！
★パッケージリニューアル&2種類(ちょう度#1)発売！
#2 従来のジャバラ相当品です



代表性状	
基油	合成炭化水素油
増ちょう剤	無機系
色	半透明白色
NLGI粘度	2
USDA/NSF	H1
滴点	>260°C
使用温度範囲	-40°C~232°C
4球試験 荷重摩擦指数	81.73kg
融着荷重	400kg
酸化安定性(100時間)	0 psi
離油度	0
蒸発量(22時間@100°C)	<1%
誘電率	2.5
絶縁抵抗	1.7X10 ¹⁴
絶縁損失	1.2X10 ⁻¹²
生分解率(56日)	63%



【特徴】

- USDA/NSF H1グレード
- 抗菌性能
- Synolon®(超微粒子PTFE)配合
- ほとんどの樹脂類・ゴム類に適合
- 無味・無臭・無着色
- 絶縁性能
- 生分解性能

#1 自動充填機によく使用されている#1もラインアップしました



お問い合わせ